



Länge (L) (mm)	140
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Schlüsselweite	34
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes

UR COURSE  
 THE STANDARD  
 IN FASTENING SOLUTIONS

with thread tolerance  
class 6H.

**FABORY**  
*OF COURSE.*

## Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	56
b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
P	2.50
s	34