

Spiral-spannstift, geschlitz, schwer ISO 8752 Federstahl 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 5X20MM



Artikelnummer	39110.050.020
Marke	-
UBB	950359526700
UNSPSC	31163201
EAN	8715492807038
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
d (nom.)	5
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20
Länge (L) (mm)	20

Standards

Info	V = Shear strength double min. in kN. For the hole diameter d(nom.) with tolerance field H12 is recommended.
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Durchmesser (d-D)	5
Material	Federstahl
Material technisch	420-560 HV30
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt

Technische Spezifikation

a (min.)	0.9
d ₁ (max.)	5.6
d ₁ (min.)	5.4
d ₂ ≈	3.4
s	1
V	17.54

Technische Zeichnung

