

Tornillo cabeza hexagonal  
rosca metrica DIN 931 Acero  
Galvanizado caliente 8.8  
M24X300

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01400.240.300          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950351940834           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492409539          |
| Env. de 10   | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Diámetro                      | M24                  |
| Longitud                      | 300 mm               |
| Clase                         | 8.8                  |
| Características de conducción | Hexagon              |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal     |
| Material                      | Acero                |
| Dirección del hilo            | Derecha              |
| Tratamiento de superficie     | Galvanizado caliente |
| Rosca                         | Métrica              |

Info

Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |

## Especificación técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 60  |
| b (min.): L200mm          | 73  |
| b (min.): L≤125mm         | 54  |
| d-D                       | M24 |
| k                         | 15  |
| L (mm)                    | 300 |
| P                         | 3   |
| s                         | 36  |

## Diseño técnico

