


Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 3X20MM



Numéro d'article	39105.030.020
Marque	-
UBB	500649080024
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256422
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	20 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Revêtement	Electro zingué

Normes

ISO	8752
BS	7060
NEN	2458
DIN	1481

Info

Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage. Pour les goupilles d'un diamètre nominal $d \geq 10$ mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant. V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN. La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort

fendues : Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux. Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement. Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

a (min.)	0.5
d1 (max.)	3.5
d1 (min.)	3.3
d2 ≈	2.1
D (mm)	3
L (mm)	20
s	0.6
V	6.32

Dessin technique

