

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Rechts Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M20X40



Artikel nummer	04113.200.040
Merk	-
UBB	954351248214
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118905
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Standaarden

Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Diameter (d-D)	M20	ASME	B18.2.3.1M
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Lengte (L) (mm)	40		
Klasse	10.9		

Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Technische specificatie

k	12.5
P	2.50
s	30

Technische tekening

