

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productnaam en/of code	: 7100/7100NS Hard-Hat® Vloerverf
Fabrikant	: Rust-Oleum Netherlands BV, Postbus 138, NL-4700 AC Roosendaal, Nederland NV Martin Mathys, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, België
Telefoonnummer voor noodgevallen	: Rust-Oleum: +31(0)165-593636; Fax +31(0)165-593600 Martin Mathys: +32(0)13-460200; Fax +32(0)13-460201
Emailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB	: rpmeurohas@ro-m.com
Productgebruik	: Verf.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Het product is geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 67/548/EEG en zijn wijzigingen.

Classificatie	: R10 R66 R52/53
Fysisch/chemische gevaren	: Ontvlambaar.
Risico's voor de gezondheid	: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Milieurisico's	: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Aanvullende waarschuwingszinnen	: Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stoffen vertegenwoordigen een gezondheids- en milieurisico binnen de normen van de "Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG".

Chemische naam	CAS no.	%	EU-Nummer	Classificatie
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	64742-48-9	35-50	265-150-3	R10 Xn; R65 R66 [1] [2]
zinkoxide	1314-13-2	0,25-2,5	215-222-5	N; R50/53 [1]
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	64742-48-9	<10	265-150-3	Xn; R65 R66 [1] [2]
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch	64742-95-6	0,25-1	265-199-0	R10 Xn; R65 Xi; R37 R66 [1] [2]
1,2,4-trimethylbenzeen	95-63-6	0,25-1	202-436-9	N; R51/53 R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51/53 [1] [2]
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld				

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

[1] Substantie geklasseerd met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Substantie met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste-hulp-maatregelen

Algemeen	: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.
Inademing	: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dien niets via de mond toe. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.
Huidcontact	: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Oogcontact** : Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen** : Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO₂, poeders, waternevel.
Niet gebruiken: waterstraal.
- Aanbevelingen** : Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
kooldioxide
koolmonoxide
metaaloxide(n)

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Ontstekingsbronnen dienen verwijderd te worden en de ruimte dient te worden geventileerd. Vermijd inademen van damp of nevel. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.
- Morsen** : Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid.

Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.

7. HANTERING EN OPSLAG

- Hantering** : Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over vloeren verspreiden. Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. Voorkom het ontstaan van brandbare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en voorkom een dampconcentratie boven de blootstellingsgrens.
Daarnaast dient het product alleen te worden gebruikt in ruimten waaruit alle directe verlichting en andere ontstekingsbronnen zijn verwijderd. Elektrische apparatuur dient te zijn beschermd in overeenstemming met de geldende norm.
In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van stof, deeltjes en spuitnevel voortkomend uit de toepassing van dit preparaat dient te worden voorkomen. Inademing van schuurstof dient te worden vermeden.
In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden.
Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Altijd opslaan in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.
Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats.
- Opslag** : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan: 35°C (95°F). Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht.
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden. Verwijderd houden van: oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.
Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Afval niet in de gootsteen werpen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Technische maatregelen** : Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Als deze onvoldoende zijn om concentraties van deeltjes en dampen van oplosmiddelen onder de grens voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, dient een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam bestanddeel

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar

solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch

1,2,4-trimethylbenzeen

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Nationale MAC-lijst (Nederland, 8/2006).

TGG: 575 mg/m³, (als "white spirit" (MAC-NL)) 8 uur. Vorm: Damp

Nationale MAC-lijst (Nederland, 8/2006).

TGG: 575 mg/m³, (als "white spirit" (MAC-NL)) 8 uur. Vorm: Damp

Nationale MAC-lijst (Nederland, 8/2006).

TGG 15 min: 200 mg/m³, (Trimethylbenzeen (40 ppm)) 15 minuut/minuten. Vorm: Damp

TGG: 100 mg/m³, (Trimethylbenzeen (20 ppm)) 8 uur. Vorm: Damp

MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 4/2008).

MAC-TGG, 15 min.: 200 mg/m³ 15 minuut/minuten.

MAC-TGG, 8 uur: 100 mg/m³ 8 uur.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

: Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.

Hygiënische maatregelen

: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ademhalingswegen

: Aanbevolen: filter voor organische dampen (type A) .

Bescherming van de handen

: >8 uren (doorbraaktijd): Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren het volgende type handschoenen: nitrilrubber of neopreen (EN 374).

Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

Bescherming van de ogen

: Aanbevolen: veiligheidsbril met zijkapjes (EN 166).

Bescherming van de huid

: Aanbevolen: wegwerpovertal .

Beheersing van milieublootstelling

: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand

: Vloeistof.

Geur

: Koolwaterstof. [Gering]

Kleur

: Afhankelijk van het produktnummer

Vlampunt

: Gesloten kroes: 40°C (104°F) [ISO EN DIN 1523 / DIN 53213-1]

Kookpunt

: > 160 °C

Explosielimieten

: Onder: 0.6% Boven: 8%

Dampspanning

: 0,7 kPa (5,25 mm Hg)

Dampdichtheid

: >1 (Lucht = 1)

Verdampingssnelheid (BuAc=1)

: 0,2 (Butylacetaat. = 1)

Vluchtigheid %

: 52 tot 58.5% (volume/volume). 34 tot 48% (gewicht/gewicht).

Viscositeit

: Dynamisch: 450 tot 1200 mPa·s (450 tot 1200 cP)

Relatieve dichtheid (kg/L)

: 0,94 tot 1,17

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7).

Gevaarlijke ontledingsproducten: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen. oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is berekend volgens de conventionele methode van richtlijn 1999/45/EG voor gevaarlijke stoffen en in overeenstemming daarmee op basis van toxicologische gevaren geclassificeerd. Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 15 voor details.

Blootstelling aan een concentratie van dampen van oplosmiddelen in het preparaat die de toegestane grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt, kan schadelijke effecten voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvliezen en luchtwegen, alsmede schadelijke effecten voor nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. Bij opname via de huid kunnen oplosmiddelen een aantal van de bovenstaande uitwerkingen hebben. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverswakking, sufheid en, in extreme gevallen, bewusteloosheid. Herhaald of langdurig contact met het preparaat kan het verwijderen van het natuurlijke vet van de huid tot gevolg hebben en resulteren in niet allergische huidontsteking en absorptie door de huid. Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Acute toxiciteit

Product- /ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Dosis	Blootstelling
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	LD50 Dermaal LD50 Oraal LC50 Inademing Damp	Konijn Rat Rat	>3000 mg/kg >15000 mg/kg >5.5 mg/L	- - 4 uren
zinkoxide	LD Intratracheaal LD Oraal LD50 Intraperitoneaal LC50 Inademing Stof en nevels	Rat Rat Rat Muis	>4979 ug/kg >8437 mg/kg >240 mg/kg 2500 mg/m³	- - - 4 uren
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	LD50 Dermaal LD50 Oraal LC50 Inademing Damp	Konijn Rat Rat	>3000 mg/kg >5000 mg/kg >5.5 mg/L	- - 4 uren
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch	LD50 Dermaal LD50 Oraal LD50 Oraal LC50 Inademing Damp	Konijn Muis Rat Rat	>2000 mg/kg 8400 mg/kg 8400 mg/kg 29 mg/L	- - - 4 uren
1,2,4-trimethylbenzeen	LD50 Oraal LDLo Intraperitoneaal LC50 Inademing Damp LC50 Inademing Damp	Rat Rat Rat Rat	5 gm/kg 1752 mg/kg 18000 mg/m³ 18000 mg/m³	- - 4 uren 4 uren

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf.
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het preparaat is ingedeeld volgens de conventionele methode van de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (1999/45/EG) en wordt overeenkomstig ingedeeld als milieugevaarlijk. Zie rubriek 2 en 15 voor details.

Aquatische ecotoxiciteit

Naam bestanddeel	Resultaat	Soorten	Blootstelling
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Acuut EC50 >1000 mg/L	Daphnia	4 uren
zinkoxide	Acuut IC50 >1000 mg/L Acuut LC50 >1000 mg/L Acuut EC50 >1000 ppm Zoetwater Acuut LC50 >320 ppm Zoetwater Acuut LC50 1.1 tot 2.5 ppm Zoetwater Acuut LC50 24600 ug/L Zoetwater Acuut LC50 2246000 ug/L Zoetwater	Algen Vis Daphnia - Water flea - Daphnia magna - <24 uren Vis - Bluegill - Lepomis macrochirus Vis - Rainbow trout, donaldson trout - Oncorhynchus mykiss Daphnia - Water flea - Daphnia magna - Neonate - <24 uren Vis - Fathead minnow - Pimephales promelas - Neonate - <24 uren	4 uren 4 uren 48 uren 96 uren 96 uren 48 uren 96 uren
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Acuut EC50 >1000 mg/L	Daphnia	4 uren
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch	Acuut IC50 >1000 mg/L Acuut LC50 >1000 mg/L Acuut IC50 1 tot 10 mg/L	Algen Vis Algen	4 uren 4 uren 72 uren
1,2,4-trimethylbenzeen	Acuut LC50 18 mg/L Acuut LC50 21 mg/L Acuut EC50 30 mg/L Acuut LC50 7720 tot 8280 ug/L Zoetwater Acuut LC50 17000 ug/L Zeewater	Vis - Forel - Oncorhynchus Daphnia Daphnia Vis - Fathead minnow - Pimephales promelas - 34 dagen Crustaceeën - Dungeness or edible crab - Cancer magister - Zoea	96 uren 24 uren 48 uren 96 uren 48 uren

Milieu-informatie

Biologische afbreekbaarheid

Conclusie/Opmerking : Niet beschikbaar.

Naam bestanddeel	Halfwaardetijd in water	Fotolyse	Biologische afbreekbaarheid
------------------	-------------------------	----------	-----------------------------

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch

Zoetwater <28 dagen
Zoetwater <28 dagen
-

-
>50%; < 28 dag(en).
-

Gemakkelijk
Gemakkelijk
Gemakkelijk

Mogelijke bioaccumulatie

Naam bestanddeel

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch
1,2,4-trimethylbenzeen

LogP_{ow}

4.9 tot 6.5
3.7 tot 4.5
3.8

BCF

-
-
-

Potentieel

hoog
hoog
hoog

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.

Europese Afvalcatalogus (EAK) : De Europese indeling als afvalstof is voor dit product: 08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Deze indeling kan wijzigen, als het afval wordt gemengd met andere afvalstoffen. Neem contact op met uw inzamelaar voor gevaarlijk afval voor verder informatie.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Ja.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

Internationale transportregelgeving

Wettelijk verplichte informatie	UN-nummer	Vervoersnaam	Klassen	PG*	Etiket	Extra informatie
ADR/RID-klasse	-	-	-	-		Opmerkingen Transport volgens ADR 2.2.3.1.5 [SP223]
IMDG-klasse	1263	Verf.	3	III		Noodmaatregelen ("EmS"): F-E + S-E water vervuילend: NO Opmerkingen: (≤ 30L:) Transport volgens IMDG 2.3.2.5 [SP223]
IATA klasse	1263	Verf.	3	III		Passagiers- en vrachtvliegtuig Beperking hoeveelheid: 60 L Verpakkingsinstructies: 309 Uitsluitend vrachtvliegtuig Beperking hoeveelheid: 220 L Verpakkingsinstructies: 310 Beperkte hoeveelheden - Passagiersvliegtuig Beperking hoeveelheid: 10 L Verpakkingsinstructies: Y 309

PG* : Verpakkingsgroep

De voorwaarden "onthefing viscositeit" zijn niet van toepassing op luchtvervoer.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EU-regelgeving : Het product is als volgt geclassificeerd en gelabeld voor levering in overeenstemming met Richtlijn 1999/45/EC:

Waarschuwingssinnen : R10- Ontvlambaar.
R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen : S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23- Damp niet inademen.
S24- Aanraking met de huid vermijden.
S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S51- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S56- Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

VOS voor gebruiksklare mengsels : IIA/i. Performante eencomponentcoatings. EU grenswaarden: 600g/l (2007) 500g/l (2010.) Dit product bevat maximum 485 g/l VOS.

Europese inventaris : Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.

Overige EU-regelgeving

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Aanvullende waarschuwingszinnen : Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

CN-code : 3208 10 90

16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - Nederland :

- R10- Ontvlambaar.
- R20- Schadelijk bij inademing.
- R65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
- R37- Irriterend voor de ademhalingswegen.
- R36/37/38- Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
- R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De informatie gegeven in dit veiligheidsinformatieblad is verplicht volgens EU-richtlijn 91/155/EEG en amendementen.

✓ Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Kennisgeving aan de lezer

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op huidige EG- en nationale wetgeving. Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan de doelen die zijn opgegeven in rubriek 1 zonder voorafgaand schriftelijke behandelingsinstructies te hebben verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om aan de eisen van plaatselijke regels en wetgeving te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidseisen voor ons product. Deze informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product. ©Copyright by Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys B.V.



Versie	1.02	v.4.0.	Pagina: 6/6
Datum van uitgave	31-08-2009.		<i>Printdatum 10-11-2009.</i>