



KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 16MM

Numer artykułu	58591.000.016
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500689873585
-----	--------------

UNSPSC	31162807
--------	----------

Numer EAN	4059245013937
-----------	---------------

Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie
--------------	------------------------

Parametry techniczne

D1_MM	6mm
-------	-----

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Materiał techniczny	1.4305
---------------------	--------

Gwint	Metryczny drobnozwojny
-------	---------------------------

Info	Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiegokolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym
------	---

Normy

gwintowanym
sworzniu można
zamontować
specjalne uchwyty.
Ten trzpień nadaje
się również do
automatycznego
uruchamiania, np.
być sterowany przez
zaprogramowany
siłownik
pneumatyczny lub
zdalnie sterowany
za pomocą cięgien
Bowdena.

Specyfikacja techniczna

D	16
D1	6
D2	2
F1 = springiness beginning in N	4.5
F2 = springiness end in N	10
F x 30°	0.8
H	3.5
L1	12
L2	5
L3	3.5
L4	10
L	24
P	0.75
SW1	8
SW2	10

Rysunek techniczny

