



KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 16MM

Numer artykułu	58615.000.016
Marka	-
UBB	500689888104
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245016228
Opakowanie 2	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

D1_MM	24mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	1.4305
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Info	Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie
------	---

Normy

blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten sworzeń nadaje się również do automatycznego uruchamiania, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalne sterowanie za pomocą cięgien Bowdena. Dostępna jest podkładka ułatwiająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka umieszczana jest na gwintowanej tulei, tak aby kołki nośne wchodziły w szczelinę.

Specyfikacja techniczna

D	16
D1	24
D2	10
F1 = springiness beginning in N	20
F2 = springiness end in N	46
F x 30°	3.2
H	16
L1	50
L2	14
L	80
P	2

Rysunek techniczny

