

Parafuso cabeça sextavada para equipamentos sob pressão ISO 4017 Aço (AD-W7) Sem tratamento de superfície 5.6 M16X50

Referência	08760.160.050
Marca	-
UBB	950351673526
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564474
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	50 mm
Classe	5.6
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço (AD-W7)
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info

Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão: Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.De acordo com os

Normas

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

requisitos AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão

Especificação técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Desenho técnico

